

Tlaková řídicí jednotka se zabudovanou ochranou proti suchoběhu a nastavitelným zapínacím tlakem. Určena pro automatické zapínání a vypínání čerpadel. Sepne čerpadlo při poklesu na nastavený minimální (zapínací) tlak a poté vypne čerpadlo při ukončení odběru vody.

### Hlavní technické údaje

- Výkon: 2,2 kW
- Vstupní napětí: 220-240 V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Max. proud: 16 A
- Krytí: IP 65
- Max. pracovní tlak: 10 bar
- Zapínací tlak: nastavitelný v rozmezí 1,5 - 3,0 bar
- Max. pracovní teplota: 60 °C
- Připojení : 5/4"
- Hmotnost: 2 kg
- Rozměry (Š x V x D): 210 x 135 x 265 mm
- Objednávací kód: ZB00058273
- Skupina: CECA



**PRESSCONTROL**

#### BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno  
tel.: +420 548 422 611  
fax: +420 548 422 612  
e-mail: obchod@pumpa.cz

#### PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10  
tel.: +420 272 011 611  
fax: +420 272 011 616  
e-mail: praha@pumpa.cz

**NON-STOP LINKA**  
**602 737 009**

**VOLAT ZDARMA**  
**800 100 763**

[www.pumpa.cz](http://www.pumpa.cz)

