

Provedení:

- Čerpadlo s plochým sáním – kalové ponorné čerpadlo s plochým sáním z nárazuvzdorného plastu a nerezové oceli
- Nasává od cca 1,5 cm a odčerpá do cca 1 mm
- Vinutí motoru s vestavěnou ochranou proti přetížení
- Utěsnění hřídele mechanickou ucpávkou a přidavným těsněním
- Možný též automatický provoz s ENS 1.1 Kat.č. 11414, zapnutí při cca 2,5 cm, vypnutí při cca 3mm
- Vertikální výtlak 1" (vnější závit)s hadicovým nátrubkem DN 25
- Vestavěná zpětná klapka
- FSP 330 v kombinaci s ENS 1.1 lze použít v jímkách o vnitřním průměru od 200 mm
- Krytí IP 68 – plně ponorné



Použití:

- Přenosné čerpadlo pro nouzové použití
- Pro sklepy, prádelny, bazény, jímky a především tam, kde je třeba kapalina odčerpát beze zbytku

Rozsah dodávky:

- Čerpadlo s 10 m kabelem a flexo vidlicí

Výhody produktu:

- odsávání od 15 mm a do 1 mm (téměř dosucha)
- možnost automatického režimu vč. alarmu v kombinaci s ENS 1.1
- integrovaná zpětná klapka pro zabránění zpětnému toku

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	In [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlak	Zapnout min [mm]	Vypnout min [mm]	Prumer [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
13187	230	300	160	1,3	2800	5,5	7,0	1	G1	15	1	150	250	3,77

Charakteristiky:



Materiál:

Obežné Kolo:	PA6 GK30
Utesnovací motor:	těsnění hřídele NBR
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka uhlí/keramika/NBR
Kryt Motoru:	nerez A2
Kryt Čerpadla:	PP GF20
Hřidel:	nerez 1.4104

Rozměry:

